



Material de Escritorio, Equip.  
Topográfico & Consultoria

# O NOSSO CATÁLOGO

## SÉRIE DL



## GERAL

## Precisão

Desvio padrão para 1 km de nivelamento em duas passagens

## CERTIFICAÇÕES E PADRÕES

EUA\*

IPX4

\*Resistência à água

## DESEMPENHO

Temperatura operacional -4 °F a 122 °F  
(-20 °C a 50 °C)

Tempo de operação Aprox. 16 hours

Temperatura de armazenamento -40 °F a 158 °F  
(-40 °C a 70 °C)

## FÍSICO E AMBIENTAL

Peso

5,3 libras (2,4 kg)

Dimensões

10,1 x 6,2 x 7,2 in  
(257 x 158 x 182 mm)

## DT-300



O DT-300 é um dispositivo de medição angular e alinhamento leve e compacto que possui até 30 dias de trabalho de potência; a mais alta proteção contra água e poeira em sua categoria; e orientação a laser conveniente e de alta precisão.

- Medições de alta precisão (modelos de 5 ", 7" e 9 ")
- Proteção IP66 ultrarresistente contra poeira e chuva forte
- Compacto e leve
- Bateria de íon de lítio ou AA de longa duração
- Retroiluminação LCD fácil de usar display (s)
- Orientação precisa do apontador laser
- Sensor de inclinação integrado para modelos de 5 " e 7 "

Escolha a solução adequada à maneira como você trabalha.

# CONTACTOS

**3º ANDAR ESQUERDO, PORTA 3092,  
AV. VLADIMIR LENINE, MAPUTO**

**TEL: + 258 21 747773**

**C: + 258 84 1846985**

**C: + 258 87 2048204**

**[www.metop.co.mz](http://www.metop.co.mz)**

**[sales@metop.co.mz](mailto:sales@metop.co.mz)**

